

Kam:
 Nuo:

DUSS kombinuotas perforatorius PX48A:



Kombi perforatorius tvirtinimo elementų, skylių eilėms gręžti, instaliacinių dėžučių gręžimui ir išskirtimui, tinko ir plytelių pašalinimui, grioveliams bei tarpams iškirsti.

Techniniai duomenys:

Gręžimo diametrai gręžiant grąžtais, mm	Ø 8 - 55
Gręžimo diametrai gręžiant karūnomis, mm	Ø 45 - 90
Gręžimo greitis į vid.betoną (Ø 25 mm), mm/min	270
Našumas ardant vidutinio kietumo betoną, kg	apie 125
Automatinis griebtuvas	SDS-max
Naudojamas galingumas, W	920
Apsisukimų skaičius, /min	0 - 480
Kalimo mechanizmas	elektropneumatinis
Smūgių skaičius, /min	0-3700
Smūgio energija, J	0 - 7
Įrankio svoris, kg	5,5
Komplektacija	DUSS perforatorius, 1 šoninė rankena, 1 tūbelė tepalo, lagaminas su ratukais įrankiui ir priedams.
Kaina, € be PVM	1260,00

Pastaba: **kainos** nurodytos **be PVM**, kodas užsakymui du-PX48A.

Perforatorius PX 48A:

- Pastovus, didelis našumas gręžiant bei kalant
- Griebtuvo apsauga nuo dulkių
- Galinė rankena su vibraciją mažinačiais amortizatoriais (RVA)
- Ilgalaikė, nereikalinga priežiūros tepimo sistema
- Reguluojama smūgio jėga (net ir dirbant)
- Įjungimo mygtuko fiksavimas pastoviam darbui
- Tvirtas gręžimo / kaltavimo padėčių perjungiklis
- Elektronika pastovių sūkių ir smūgio energijos palaikymui
- Elektronika apsukų ir smūgio energijos sumažinimui įrankiui veikiant be apkrovos
- 20 padėčių kalto fiksavimui

Naudotini priedai:

Priedas	Pavadinimas, markė, užsak.kodas	Kaina € be PVM
	Adapteris iš SDS-max į SDS-plus, ilgis 220 mm du-DXSDS	70,00

	Adapteris karūnoms (kaltas įžeminimo kontūrams) su vid. skylė Ø 20 mm, ilgis 200 mm, du-DXC2	38,00
	ASG dulkių nusiurbimo gaubtas gręžimui, pats prisisiurbiantis prie paviršiaus, gręžimo Ø iki 68 mm, siurblio pajungimo Ø 32-37 mm, du-ASG68	85,00
 	MASH 2 nusiurbimo gaubtas kaltavimui, el. įrankiams su šonine rankena (kaltams 340 – 490 mm), du-MASH2 VLMA prailginimas (kaltams 490 - 620 mm) du-VLMA	190,00 13,30

Paruošė:

Data:

Parašas: