

Kam:

Nuo:

DUSS kombinuotas perforatorius PX76:

Tikras santechniko pagalbininkas:
 kombi perforatorius vidutinio skersmens
 bei gylis skylėms gręžti, gręžimui su pralaužiamaisiais
 grąžtais, vidutinės apimtys kaltavimo darbams,
 grioveliams bei tarpams iškirsti.



Techniniai duomenys:

Gręžimo diametrai gręžiant grąžtais, mm	Ø 12 - 80
Gręžimo diametrai gręžiant karūnomis, mm	Ø 45 - 150
Gręžimo greitis į vid.betoną (Ø 35 mm), mm/min	120
Našumas ardant vidutinio kietumo betoną, kg	apie 150
Automatinis griebtuvas	SDS-max
Naudojamas galingumas, W	1050
Apsisukimų skaičius, /min	140 - 280
Kalimo mechanizmas	elektropneumatinis
Smūgių skaičius, /min	1500-3000
Smūgio energija, J	3,5 – 8.5
Įrankio svoris, kg	6,7
Komplektacija	DUSS perforatorius, 1 šoninė rankena, 1 papildoma galinė rankena, 1 tūbelė tepalo, lagaminas įrankiui ir priedams.
Kaina, € be PVM	1490,00

Pastaba: **kainos** nurodytos **be PVM**, kodas užsakymui du-PX76.

Perforatorius PX 76:

- Griebtuvo apsauga nuo dulkių
- Vibraciją mažinantys elementai
- Ilgalaikė, nerikalinga priežiūros tepimo sistema
- Reguluojamos apšukos ir smūgio jėga (net ir dirbant)
- Įjungimo mygtuko fiksavimas pastoviam darbui
- 20 padėčių kalto fiksavimui
- Elektronika pastovių sūkių ir smūgio energijos palaikymui
- Ilgaamžė kumštelinė sankaba

Naudotini priedai:

Priedas	Pavadinimas, markė, užsak.kodas	Kaina € be PVM
	Adapteris iš SDS-max į SDS-plus, ilgis 220 mm du-DXSDS	70,00

	Adapteris karūnoms (kaltas įžeminimo kontūrams) su vid. skylė Ø 20 mm, ilgis 200 mm, du-DXC2	38,00
	ASG dulkių nusiurbimo gaubtas gręžimui, pats prisisiurbiantis prie paviršiaus, gręžimo Ø iki 68 mm, siurblio pajungimo Ø 32-37 mm, du-ASG68	85,00
 	MASH 2 nusiurbimo gaubtas kaltavimui, el. įrankiams su šonine rankena (kaltams 340 – 490 mm), du-MASH2 VLMA prailginimas (kaltams 490 - 620 mm) du-VLMA	190,00 13,30

Paruošė:

Data:

Parašas: