Kam:
Nuo:

KOMERCINIS PASIŪLYMAS
Diskinis metalo pjūklas RotaDry® 355:

Skersiniam vamzdžių ir profilių iš plieno, ketaus, vario, bronzos, aliuminio, plastiko, kompozito ir nerūdyjančio plieno pjovimui be aušinimo.
Panaudojimo sritys: metalo apdirbimas, santechnika, interjerai.

Techniniai duomenys:

Įtampa, V	230
Naudojamas galingumas, W	2200
Maksimali prapjova 90º kampu, mm stačiakampis kvadratas apskritimas	 180 x 105 120 x 120 Ø135
Maksimali prapjova 45º kampu, mm stačiakampis kvadratas apskritimas	 110 x 100 100 x 100 Ø105
Diskinio pjūklo diametras, mm	Ø355
Špindelio diametras, mm	Ø25,4
Įrankio svoris, kg	23
Komplektacija	Pjūklas Alfra RotaDry® 355 su vienu 72 dantų pjūklu (al-32108)
Kaina € be PVM	**746,00**

Pastaba: **kainos nurodytos be PVM**, kodas užsakymui al-22420.
Pastaba: maksimali prapjova nurodyta 13mm sienelės storiui.

Diskinis metalo pjūklas RotaDry® 355:

- Su gyliu reguliatoriumi tiksliam pjovimui
- Spaustuvas pjovimui iki 45º kampu
- Ištraukiamas drožlių konteineris
- Su disko fiksavimu jį keičiant
- Lengvai transportuojamas

Naudotini priedai:

Priedas	Pavadinimas, markė, užsak.kodas	Kaina, € be PVM
	Prizminis spaustuvas plonasieniams vamzdžiams, kodas al-22421	42,50

	Magnetinis metalo drožlių rinkiklis, kodas al-18654	59,70
	Diskinis pjūklas plienui, aliuminiui, variui - Ø355mm, 72Z, kodas al-32108 - Ø355mm, 90Z, kodas al-32102 Diskinis pjūklas nerūdyjančiam plienui - Ø355mm, 90Z, kodas al-32105	 123,60 140,40 207,60

Data: **Parašas:**